



Pompa a 3 pistoni in ceramica, sistema biella/manovella con testata in ottone. Motore 1400 giri servizio continuo a 4 poli, con protezione termica.

Pump with 3 ceramic pump with ceramic pistons (rod/crank system) – 4 pole electric motor (1400Rpm), continuous duty with overload thermal switch.

Pompe à 3 pistons en céramique, système bielle/manivelle avec tête en laiton. Moteur 1400 tours de service continu à 4 pôles avec protection thermique.

Bomba de tres pistones de cerámica con sistema biela/cigüeñal y cabezal de de latón; motor eléctrico, servicio continuo, cuatro polos (1400 Rpm) protegido con salvamotor.

Idropultrice ad acqua fredda per uso professionale.

- compatta e maneggevole
- trasmissione motore-pompa diretta
- aspirazione detergente in bassa pressione con dosatore e filtro
- telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- valvola di regolazione con azzeramento pompa
- manometro controllo pressione
- carenatura in materiale plastico rinforzato.

Cold water professional high pressure cleaner- easy to use.


- motor-pump direct transmission
- detergent aspiration in low pressure with metering system and filter
- steel frame painted with epoxy powders
- regulation valve with the pump set to zero
- pressure gauge
- reinforced plastic cowling.

Nettoyeur professionnel à jet d'eau froide haute pression.

- transmission moteur-pompe directe
- aspiration du détergent à basse pression avec doseur et filtre
- châssis en acier verni avec poudres époxydiques
- soupape de réglage avec mise à zéro pompe
- manomètre contrôle pression
- couverture en matériel plastique renforcé.

Hidrolimpiadora profesional de alta presión de agua fría.

- aspiración detergente de baja presión con regulación y filtro
- chasis de acero pintado con polvos epoxidicos
- válvula de regulación con puesta en cero de la bomba al cerrar la lanza
- manometro control presión
- carenado de plástico reforzado.

Cod.	Modello Model Modele Modelo	Pressione Pressure Presion Presion bar/PSI	Giri/m R.p.m.	Portata Flow rate Debit Caudal		Motore Motor Motor Motor HP (kW)	Volt	 A x B x C cm	Peso Weight Poids Peso Kg
				l/min	GPM				
000.04.005	MEC 110/11	100/1450	1400	11	2,90	3 (2,2)	230 M	60x50x78	47
000.04.024	MEC 130/9	130/1885	1400	9	2,37	3 (2,2)	230 M	60x50x78	47
000.04.015	MEC 150/15	150/2175	1400	15	3,96	5,5 (4,0)	230/400 T	60x50x78	47

Dotazione Standard
 Standard Equipment
 Equipements Standard
 Dotacion estandard



1 tubo professionale R1 da mt 10
 1 R1 10 mt hose
 1 tuyau mt 10 R 1
 1 tubo R1 da mt 10

1 pistola con manico + prolunga lancia (120cm totale)
 1 gun with handle + lance extension (120cm total)
 1 pistolet avec lance + rallonge(120cm totale)
 1 pistola con lanza + extension(120cm total)



1 ugello-lancia + innesti rapidi
 1 HP nozzle + inlet-outlet couplings
 1 gicleur HP + attaches rapides
 1 boquilla + enlances